BLA

SYSTÈME D'ARRIMAGE MONOBLOC

ONE-PIECE LASHING SYSTEM

- Idéal pour les petits diamètres, jusqu'à 10 mm.
- Système monobloc, donc pas d'erreur possible.
- Une seule plaque d'identification.

Ideal for small diameters, up to 10 mm.

One-piece system, so no errors possible.

A single identification tag.

SYSTÈME MONOBLOC GRADE 100

Réf. Ref.	Ø (mm) Ø (mm)	T.M.U (kN) L.C (kN)	Longueur (m) Length (m)	Poids (kg) Weight (kg)
BLA 1008 35	8	50	3,5	9,60
BLA 1010 35	10	80	3,5	14
BLA 1013 35	13	134	3,5	22

OPTION CROCHET AUTOMATIQUE



Si vous souhaitez cette option, ajoutez «A» à la fin de la référence choisie.

/ If you want this option, add "A" at the end of the chosen reference.

SYSTÈME MONOBLOC GRADE 80

Réf.	Ø (mm)	T.M.U (kN)	Longueur (m)	Poids (kg)
Ref.	Ø (mm)	L.C (kN)	Length (m)	Weight (kg)
BLA 0806 30	6	22	3	4,70
BLA 0808 35	8	40	3,5	9,60
BLA 0810 35	10	60	3,5	14
BLA 0813 35	13	100	3,5	22

OPTION CROCHET AUTOMATIQUE



BLA ASi vous souhaitez cette option, ajoutez «A» à la fin de la référence choisie.

/ If you want this option, add "A" at the end of the chosen reference

Cœf. de sécurité : 2 - Safety factor : 2 / European standard EN 12195-3.







10, La Renolière des Bois 79240 VERNOUX EN GÂTINE - FRANCE

> T. +33 (0)2 51 71 65 65 www.idmat.eu